Anexo 3. El Nudo de tubo o clavo.



paso 1:
Tome un plástico o el tubo hueco de metal de un diámetro pequeño (un pedazo de paja de beber sirve) y póngalo al lado del extremo de la línea. Ponga el extremo del líder encima del tubo en la dirección opuesta con y que sobrepase más allá del extremo del tubo.



paso 2:
Mantenga la línea, el tubo, y el extremo del líder en mano izquierda. Agarre el extremo del líder, el tubo, y el extremo de la línea y le da cinco o seis vueltas espaciadas. Muévase de izquierda a derecha hacia el extremo de la línea y sostenga en el lugar con el pulgar y el índice de la mano izquierda.



paso 3:
Pase el extremo del líder a través del tubo y así los extremo lo envolverán, que es lo que realizo en el paso anterior. Tire de los extremos del monofilamento en direcciones opuestas, apretándolas encima del tubo.



paso 4:
Deslice cuidadosamente el tubo hacia fuera, sosteniéndolo con seguridad en el lugar



paso 5:
Tire del extremo del líder hasta que las vueltas bajo su mano comienzan a apretar. Lubrique el nudo y tire firmemente en ambos extremos del líder. Los alicates o pinzas se pueden utilizar.



paso 6:
Corte los extremos de la línea y del monofilamento lo mas cerca del nudo.