

Apéndice A

Esquema en XML del Formato de Metadatos

Dublin Core

A continuación se muestra el esquema en XML del Formato de Metadatos Dublin Core utilizado por OAI. En él se pueden visualizar los 15 elementos que se proporcionan para representar a los descriptores de un recurso.

```
- <schema targetNamespace="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
  xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
- <annotation>
  <documentation>XML Schema 2002-03-18 by Pete Johnston. Adjusted for
    usage in the OAI-PMH. Schema imports the Dublin Core elements from the
    DCMI schema for unqualified Dublin Core. 2002-12-19 updated to use
    simpledc20021212.xsd (instead of
    simpledc20020312.xsd)</documentation>
  </annotation>
  <import namespace="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    schemaLocation="http://dublincore.org/schemas/xmls/simpledc20021212.
    xsd" />
  <element name="dc" type="oai_dc:oai_dcType" />
- <complexType name="oai_dcType">
- <choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <element ref="dc:title" />
  <element ref="dc:creator" />
  <element ref="dc:subject" />
  <element ref="dc:description" />
  <element ref="dc:publisher" />
  <element ref="dc:contributor" />
  <element ref="dc:date" />
  <element ref="dc:type" />
  <element ref="dc:format" />
  <element ref="dc:identifier" />
  <element ref="dc:source" />
  <element ref="dc:language" />
  <element ref="dc:relation" />
  <element ref="dc:coverage" />
  <element ref="dc:rights" />
  </choice>
  </complexType>
</schema>
```