

Apéndice D

Este apéndice muestra el código necesario para poder visualizar cada materia del LMS en un format de pestañas. El diseño predeterminado de Moodle nos permite usar un formato semanal o mensual. En este caso, se pensó en un formato de este tipo para poder mantener una mejor estructura dentro de cada materia.

El signo ***@** seguido de indicaciones en estilo **negrita** representará comentarios dentro del código de las partes más importantes en este módulo.

```
<?php // $Id: format.php,v 2.0.0.2 2011/03/01 17:10:00 cirano Exp $
//
// You can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// (at your option) any later version.
// It is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
require_once($CFG->libdir.'/filelib.php'); // documentos de la libreria de Moodle
require_once($CFG->libdir.'/completionlib.php'); // documentos de la libreria de Moodle
$topic = optional_param('temas', -1, PARAM_INT);
if ($topic != -1) {
    $displaysection = course_set_display($course->id, $topic);
} else {
    if (isset($USER->display[$course->id])) {
        $displaysection = $USER->display[$course->id];
    } else {
        $displaysection = course_set_display($course->id, 0);
    }
}
}
*@ Aquí obtenemos las variables que vamos a necesitar para la implementación
$context = get_context_instance(CONTEXT_COURSE, $course->id);
$streditsummary = get_string('editsummary');
$stradd = get_string('add');
$stractivities = get_string('activities');
$strshowalltemas = get_string('showalltemas');
$strtopic = get_string('topic');
$strgroups = get_string('groups');
$strgroupmy = get_string('groupmy');
$editing = $PAGE->user_is_editing();
```


las pestañas, por ahora el programador pone estos nombres estáticos.

```
$tabs["0"] = new tabobject("tab_topic_" . '0', $CFG->wwwroot.'/course/view.php?id='.$course->id .
'&topic='.'0',
    '<font style="white-space:nowrap">' . "Temario" . "</font>", s("Temario"));
$tabs["1"] = new tabobject("tab_topic_" . '1', $CFG->wwwroot.'/course/view.php?id='.$course->id .
'&topic='.'1',
    '<font style="white-space:nowrap">' . "Material" . "</font>", s("Material"));
$tabs["2"] = new tabobject("tab_topic_" . '2', $CFG->wwwroot.'/course/view.php?id='.$course->id .
'&topic='.'2',
    '<font style="white-space:nowrap">' . "Tareas" . "</font>", s("Tareas"));
/*$tabs["4"] = new tabobject("tab_topic_" . '3', $CFG->wwwroot.'/grade/report/index.php?id='.$course->id .
'&topic='.'3',
    '<font style="white-space:nowrap">' . "Calificaciones" . "</font>", s("Calificaciones"));*/

    $tabs["4"] = new tabobject("tab_topic_" . "3",
'javascript:null(window.open(\".$CFG->wwwroot.'/grade/report/index.php?id='.$course->id . '&topic='.'3'.'\',
\califs\', \width=985, height=690,scrollbars=yes,location=no\')),
    '<font style="white-space:nowrap">' . "Calificaciones" . "</font>", s("Calificaciones"));
}
}
$section++;
}

if (count($tabs) > 0) {
    print_tabs(array($tabs), "tab_topic_" . $displaysection);
}
.....
```